

INHALT

Die ecuran-Biorezeptur	02
Produktvorteile	05
Produktaufbauten	06
wineo 1000 wood	08
wineo 1000 wood XXL Multi-Layer	18
wineo 1000 stone	24
Zubehör	28
Qualität und Auszeichnungen	30
Kollektionsübersicht	32

BESTE ZUTATEN FÜR BESTE ERGEBNISSE

wineo PURLINE Bioboden ist ein hochwertiger Polyurethan-Bodenbelag aus besten Zutaten. Die Basis bildet ecuran, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten, wie Kreide hergestellt wird. wineo PURLINE Bioboden punktet vor allem durch seine Nachhaltigkeit, kombiniert mit einer extremen Strapazierfähigkeit. Auch ist er hinsichtlich aller Produktionsschritte „Made in Germany“.



RAPS- ODER RIZINUSÖL

Natürlich und nachwachsend – der perfekte Ersatz für Weichmacher und Rohöl

KREIDE

Ungefährlich und besonders fein – ein optimaler Füllstoff



Made with

ecuran

your flooring upgrade

Das einzigartige Bio-Polyurethan aus dem Hause Windmöller hat jetzt einen Namen: ecuran.

ecuran ist ein nachhaltiger Hochleistungsverbundwerkstoff, der überwiegend aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide besteht. Detaillierte Informationen zu ecuran erhalten Sie unter: www.ecuran.de.

BESTE ZUTATEN FÜR FRISCHE WOHNIDEEN

Ein Boden aus natürlichen Rohstoffen – das überzeugt viele. Aber ein Boden, der unglaublich viel aushält – das beeindruckt jeden. Kommen Sie auf den Geschmack!



STRAPAZIERFÄHIG

Hart im Nehmen: Selbst **schwere Möbel** hinterlassen **keine Spuren**.



UV-BESTÄNDIG

Auch bei Sonneneinstrahlung:
Der Bioboden **verändert sich nicht**.



PFLEGELEICHT

Spielend **leicht zu reinigen**: dank der Polyurethan Oberfläche.



FEUCHTRAUMGEEIGNET

In **Küche oder Bad**: PURLINE Bioboden zeigt sich überall von seiner besten Seite.



GERÄUSCHARM

Nervenschonend: Die weiche Oberfläche sorgt für eine **angenehme Raumakustik**.



GELENKSCHONEND

Gesundheitsbewusst: Die dauerelastische Oberfläche schont die Gelenke.



FUSSWARM

Angenehm temperiert: perfekt zum Liegen, Toben und Leben.



RUTSCHFEST

Sicherheit bei jedem Schritt: geprüfte und **bestätigte Rutschfestigkeit**.



FÜR FUSSBODENHEIZUNG GEEIGNET

Mehr Komfort: Auf einer Fußbodenheizung vermittelt der Bioboden eine zusätzliche, **behagliche Wärme**.



GERUCHSNEUTRAL

Bitte nicht stören: **keine unangenehmen Gerüche** und gefährliche Ausdünstungen.

DAS NATURTALENT FÜR ZUHAUSE

Neben der Nachhaltigkeit und Langlebigkeit punktet wineo 1000 mit drei Produktqualitäten. Je nach Einsatzbereich und Untergrundbeschaffenheit, finden Sie in der wineo 1000 immer das richtige Produkt. Ein nachhaltiges Allround-Talent mit Designanspruch.

wineo 1000 wood | stone



- 1 Deckelement**
PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung
- 2 Grundschicht**
ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff
- 3 Gegenzug**
integriertes FleeceTEC-System® zur leichten und komfortablen Verlegung

i



Einsatzbereich
Perfekt geeignet für Neubauten und aufbereitete Untergründe.

Produktbesonderheiten

- geringe Aufbauhöhe von 2,2 mm
- elastischer Bodenbelag

Verlegeart: Verklebung

- Verklebung mit dem vorhandenen Untergrund
- Gehschall im Raum wird reduziert

Verlegeart: schwimmend

- Verlegung auf der selbstklebenden Unterlagsmatte silentPREMIUM
- schnell, einfach und sauber

Untergrund
Die Fläche muss dauerhaft trocken, tragfähig, sauber und glatt sein. (gespachtelt bei Verklebung)

Zubehör / Verlegehilfen

- dekorgleiche Fußleisten für alle wood Dekore (S.32)
- Unterlagsmatte silentPREMIUM (S.33)
- Cuttermesser für den einfachen und sauberen Zuschnitt

wineo 1000 wood | stone



- 1 Deckelement**
PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung
- 2 Profilverbindung**
Connect-Technologie
- 3 Grundschicht**
ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff
- 4 Gegenzug**
integriertes FleeceTEC-System zur leichten und komfortablen Verlegung

wineo 1000 wood XXL Multi-Layer



- 1 Deckelement**
PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung mit ecuran
- 2 Profilverbindung**
Fold-Down Verriegelung
- 3 Trägerplatte**
quellgeschützte Aqua-Protect® HDF Trägerplatte
- 4 Dämmschicht**
integrierte Dämmschicht Sound-Protect Eco für eine Trittschallreduzierung bis zu 15 dB

i



Einsatzbereich
Perfekt geeignet für Neubauten und aufbereitete Untergründe.

Produktbesonderheiten

- geringe Aufbauhöhe von 5 mm
- elastischer Bodenbelag

Verlegeart: schwimmend

- Verlegung zum Klicken
- schnell, einfach und sauber

Untergrund
Die Fläche muss dauerhaft trocken, tragfähig, sauber und glatt sein.

Zubehör / Verlegehilfen

- dekorgleiche Fußleisten für alle wood Dekore (S.32)
- Unterlagsmatte silentCOMFORT (S.33)
- Cuttermesser für den einfachen und sauberen Zuschnitt

i



Einsatzbereich
Perfekt geeignet für Neubauten oder Verlegung auf vorhandenen Bodenbelägen gemäß DIN 18202.

Produktbesonderheiten

- Überbrückung von geringen Unebenheiten
- integrierte Dämmschicht reduziert Geh- und Trittschall bis zu 15 dB

Verlegeart: schwimmend

- Verlegung zum Klicken

Untergrund
Die Fläche muss dauerhaft trocken, tragfähig und eben sein.

Zubehör / Verlegehilfen

- dekorgleiche Fußleisten für alle wood Dekore (S.32)
- PE-Dampfbremse für Verlegung auf mineralischen Untergründen
- Säge oder Laminatschneider

wineo 1000 wood

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,2 mm
Planken / Paket: 20/5,19 m²



1298 × 200 mm

Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm
Planken / Paket: 8/2,02 m²



1295 × 195 mm



Nordic Pine Style
Kleben: PL049R
Klicken: PLC049R
 Fußleiste 14,5/50: 30060522



Malmoe Pine
Kleben: PL019R
Klicken: PLC019R
 Fußleiste 14,5/50: 30060425



Arctic Oak
Kleben: PL008R
Klicken: PLC008R
 Fußleiste 14,5/50: 30060414



Ascona Pine Nature
Kleben: PL052R
Klicken: PLC052R
 Fußleiste 14,5/50: 30060515



BESTE ZUTATEN FÜR UNBESCHWERTES GENIESSEN

Ascona Pine Nature
 wineo 1000 wood | PL052R
 wineo 1000 wood | PLC052R

wineo 1000 wood

Verlegeart:	Kleben		
Produktstärke:	2,2 mm		
Planken / Paket:	20/5,19 m²		
Verlegeart:	Klicken		
Produktstärke:	5 mm		
Planken / Paket:	8/2,02 m²		



Island Oak Moon
Kleben: PL045R
Klicken: PLC045R
Fußleiste 14,5/50: 30060519



Calistoga Grey
Kleben: PL003R
Klicken: PLC003R
Fußleiste 14,5/50: 30060409



Valley Oak Mud
Kleben: PL042R
Klicken: PLC042R
Fußleiste 14,5/50: 30060526



Patina Teak
Kleben: PL046R
Klicken: PLC046R
Fußleiste 14,5/50: 30060523



BESTE ZUTATEN IN
IHRER SCHÖNSTEN FORM

Calistoga Grey
wineo 1000 wood | PL003R
wineo 1000 wood | PLC003R
wineo 1000 wood XXL | MLP003R

wineo 1000 wood

Verlegeart:

Kleben



1298 x 200 mm

Produktstärke:

2,2 mm

Planken / Paket:

20/5,19 m²

Verlegeart:

Klicken



1295 x 195 mm

Produktstärke:

5 mm

Planken / Paket:

8/2,02 m²



Nordic Pine Modern
Kleben: PL050R
Klicken: PLC050R
Fußleiste 14,5/50: 30060521



Traditional Oak Brown
Kleben: PL051R
Klicken: PLC051R
Fußleiste 14,5/50: 30060525



Calistoga Cream
Kleben: PL054R
Klicken: PLC054R
Fußleiste 14,5/50: 30060410



Island Oak Sand
Kleben: PL044R
Klicken: PLC044R
Fußleiste 14,5/50: 30060520



BESTE ZUTATEN FÜR
GESUNDES ARBEITEN

Calistoga Cream
wineo 1000 wood | PL054R
wineo 1000 wood | PLC054R
wineo 1000 wood XXL I MLP054R

wineo 1000 wood

- Verlegeart:

Kleben



1298 × 200 mm
- Produktstärke:

2,2 mm
- Planken / Paket:

20/5,19 m²
- Verlegeart:

Klicken



1295 × 195 mm
- Produktstärke:

5 mm
- Planken / Paket:

8/2,02 m²



Valley Oak Soil
Kleben: PL041R
Klicken: PLC041R
Fußleiste 14,5/50: 30060527



Dakota Oak
Kleben: PL017R
Klicken: PLC017R
Fußleiste 14,5/50: 30060423



Garden Oak
Kleben: PL005R
Klicken: PLC005R
Fußleiste 14,5/50: 30060411



Island Oak Honey
Kleben: PL043R
Klicken: PLC043R
Fußleiste 14,5/50: 30060518



BESTE ZUTATEN FÜR
GESCHMACKVOLLES LEBEN

Dakota Oak
wineo 1000 wood | PL017R
wineo 1000 wood | PLC017R
wineo 1000 wood XXL I MLP017R

wineo 1000 wood

Verlegeart:	Kleben			1298 x 200 mm
Produktstärke:	2,2 mm			
Planken / Paket:	20/5,19 m²			
Verlegeart:	Klicken			1295 x 195 mm
Produktstärke:	5 mm			
Planken / Paket:	8/2,02 m²			



Carmel Pine
Kleben: PL048R
Klicken: PLC048R
Fußleiste 14,5/50: 30060516



Summer Beech
Kleben: PL047R
Klicken: PLC047R
Fußleiste 14,5/50: 30060524



Canyon Oak
Kleben: PL007R
Klicken: PLC007R
Fußleiste 14,5/50: 30060413



Calistoga Nature
Kleben: PL001R
Klicken: PLC001R
Fußleiste 14,5/50: 30060407



BESTE ZUTATEN FÜR
UNGETRÜBTE BODENFREUDE

Carmel Pine
wineo 1000 wood | PL048R
wineo 1000 wood | PLC048R

wineo 1000 wood XXL Multi-Layer

MEHR DRIN – BESTE ZUTATEN

Ohne Chlor, ohne Weichmacher, ohne Lösungsmittel – wineo PURLINE Bioboden ist derzeit wahrscheinlich der nachhaltigste, elastische Bodenbelag auf dem Markt.

MEHR DRAN – GROSS, GRÖßER, XXL

1845x237 mm pure Eleganz – hochwertig, einmalig und in edler Landhausdielenoptik. Das macht Eindruck.

MEHR DRAUF – DIE V4-FUGE

Umlaufend und lackiert – die exklusive V4-Fuge sorgt für eine beeindruckende und ganz besondere Optik. Das wirkt.

MEHR DRUNTER – INTEGRIERTE DÄMMMATTE

Ökologisch und konstant gut – die integrierte Dämmmatte reduziert Geh- und Trittschall auf ein Minimum. Das schont die Nerven.

Garden Oak
wineo 1000 wood | PL005R
wineo 1000 wood | PLC005R
wineo 1000 wood XXL | MLP005R



wineo 1000 wood XXL Multi-Layer

Verlegeart: Klicken

Produktstärke: 9 mm

Planken / Paket: 5/2,19 m²



Multi-Layer

1845 x 237 mm



Verlegte Fläche Garden Oak | umlaufende V4 Fuge



Garden Oak | Klicken: MLP005R | umlaufende V4 Fuge

Fußleiste 14,5/50: 30060411



Verlegte Fläche Traditional Oak Brown | umlaufende V4 Fuge



Traditional Oak Brown | Klicken: MLP051R | umlaufende V4 Fuge

Fußleiste 14,5/50: 30060519

wineo 1000 wood XXL Multi-Layer

Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 9mm
Planken / Paket: 5/2,19m²



Multi-Layer

1845 × 237 mm



Verlegte Fläche Canyon Oak | umlaufende V4 Fuge



Canyon Oak | Klicken: MLP007R | umlaufende V4 Fuge

Fußleiste 14,5/50: 30060413



Verlegte Fläche Island Oak Sand | umlaufende V4 Fuge



Island Oak Sand | Klicken: MLP044R | umlaufende V4 Fuge

Fußleiste 14,5/50: 30060520



Verlegte Fläche Calistoga Nature | umlaufende V4 Fuge



Calistoga Nature | Klicken: MLP001R | umlaufende V4 Fuge

Fußleiste 14,5/50: 30060407



Verlegte Fläche Calistoga Cream | umlaufende V4 Fuge



Calistoga Cream | Klicken: MLP054R | umlaufende V4 Fuge

Fußleiste 14,5/50: 30060410

wineo 1000 wood XXL Multi-Layer

Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 9mm
Planken / Paket: 5/2,19m²



Multi-Layer

1845 × 237 mm



Verlegte Fläche Island Oak Moon | [umlaufende V4 Fuge](#)



Island Oak Moon | Klicken: MLP045R | [umlaufende V4 Fuge](#)

Fußleiste 14,5/50: 30060519



Verlegte Fläche Valley Oak Soil | [umlaufende V4 Fuge](#)



Valley Oak Soil | Klicken: MLP041R | [umlaufende V4 Fuge](#)

Fußleiste 14,5/50: 30060527



Verlegte Fläche Calistoga Grey | [umlaufende V4 Fuge](#)



Calistoga Grey | Klicken: MLP003R | [umlaufende V4 Fuge](#)

Fußleiste 14,5/50: 30060409



Verlegte Fläche Dakota Oak | [umlaufende V4 Fuge](#)



Dakota Oak | Klicken: MLP017R | [umlaufende V4 Fuge](#)

Fußleiste 14,5/50: 30060423

wineo 1000 stone

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,2 mm
Fliesen / Paket: 14/4,86 m²



Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm
Fliesen / Paket: 6/2,05 m²



Stockholm Loft
Kleben: PL055R
Klicken: PLC055R



Mocca Cream
Kleben: PL039R
Klicken: PLC039R



Venice Harbour
Kleben: PL056R
Klicken: PLC056R



Milan Opera
Kleben: PL059R
Klicken: PLC059R



BESTE ZUTATEN FÜR
NATÜRLICHE WIDERSTANDSKRAFT

wineo 1000 stone

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,2 mm
Fliesen / Paket: 14/4,86 m²



Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm
Fliesen / Paket: 6/2,05 m²



Paris Art
Kleben: PL057R
Klicken: PLC057R



Puro Silver
Kleben: PL028R
Klicken: PLC028R



Manhattan Factory
Kleben: PL058R
Klicken: PLC058R



Scivaro Slate
Kleben: PL038R
Klicken: PLC038R



BESTE ZUTATEN FÜR
ÜBERZEUGENDE AUFTRITTE

Paris Art
wineo 1000 stone | PL057R
wineo 1000 stone | PLC057R

ZUBEHÖR

DEKORGLEICHE UND UNIFARBENE FUSSLEISTEN

Für die wineo 1000 bietet unser Zubehörsortiment passende Fußleisten, die optimal auf die Dekore abgestimmt sind. Darüber hinaus sind einfarbige Leisten erhältlich, die universell zu allen Designs kombiniert werden können. Einen Hinweis auf die jeweils passende Fußleiste erhalten Sie auf den vorangehenden Kollektionsseiten sowie in unserem Zubehör Prospekt.

WASSER-
FEST!



Fußleiste 14,5/50 Recyclat-Träger
14,5 x 50 x 2400 mm VE = 4 Stück



Fußleiste 18/115 MDF Material
18 x 115 x 2400 mm VE = 4 Stück

i

Alle weißen Fußleisten
sind streichbar!



Dark grey
Art.-Nr. 30060434



Light grey
Art.-Nr. 30060433



White
Art.-Nr. 30060432



Black
Art.-Nr. 30011501



Dark grey
Art.-Nr. 30011503



Light grey
Art.-Nr. 30011502



White
Art.-Nr. 30011500

CLIPHOLDER-BEFESTIGUNGSSYSTEM

Für eine schnelle und unkomplizierte Montage der wineo Fußleisten empfehlen wir Ihnen das Clipholder-Befestigungssystem. Es ermöglicht eine unsichtbare Kabelführung und ist problemlos abnehmbar, wenn Sie mal streichen oder tapezieren möchten.



Clipholder
Art.-Nr. 30020241
VE = 30 Clips / ca. 15 lfm.
Mindestbestellmenge = 1 VE



Valley Oak Soil
wineo 1000 wood | PL041R
wineo 1000 wood | PLC041R
wineo 1000 wood XXL | MLP041R

UNTERLAGSMATERIAL

Zu wineo 1000 empfehlen wir Ihnen unsere Dämmmatten silentPREMIUM bzw. silentCOMFORT – das ideale Unterlagsmaterial **aus bis zu 90 % natürlichen Rohstoffen** für noch mehr Komfort und eine optimale Raumakustik.

- dauerhaft hervorragende Trittschalleigenschaften
- Überbrückung von Untergrundunebenheiten
- Erhöhung des Verlegekomforts
- optimal geeignet für Fußbodenheizung

wineo Dämmmatte silentPREMIUM
für wineo 1000 zum Kleben

www.blauer-engel.de/uz156



selbstklebend
Trittschallminderung: bis zu 13 dB
im System mit wineo 1000 zum Kleben
Art.-Nr. 10020218

wineo Dämmmatte silentCOMFORT
für wineo 1000 zum Klicken

www.blauer-engel.de/uz156



mit Antirutschseffekt
Trittschallminderung: bis zu 14 dB
im System mit wineo 1000 zum Klicken
Art.-Nr. UCT1000

UNSER QUALITÄTSVERSPRECHEN

Ausgezeichnete Qualität bedeutet für uns mehr als ein exzellentes Produkt.

Deshalb bieten wir Ihnen immer ein Höchstmaß an Transparenz. Und so noch mehr Sicherheit.

- zahlreiche Qualitätskontrollen von der anfänglichen Anmischung der Zutaten bis zur Fertigstellung
- Rückverfolgbarkeit des exakten Produktionszeitpunktes durch einen rückseitigen Aufdruck
- hervorragende Eigenschaften bzgl. Langlebigkeit, Pflege und Sicherheit

wineo


Kontrollierte Qualität

Vom Rohstofflieferanten bis hin zum fertig verpackten Produkt – wineo Böden müssen höchsten Ansprüchen genügen und durchlaufen eine intensive Qualitätssicherung. Die 7-fache Qualitätskontrolle garantiert, dass unsere mehrfach ausgezeichnete und prämierte Qualität auch in Zukunft Maßstäbe setzt.

Hohe Verantwortung


Als Familienunternehmen in 3. Generation tragen wir eine hohe soziale und ökologische Verantwortung. Die durchgängige Warenverfügbarkeit, intensive Anwendungs- und Marketingunterstützung, kompetente Beratung sowie permanente Neu- und Weiterentwicklung zeichnen wineo aus und schaffen Vertrauen und Sicherheit bei unseren Marktpartnern weltweit.

MADE IN GERMANY



CE-Prüfzeichen | CE-Prüfzeichen Multi-Layer

Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass unser Produkt geprüft wurde und alle EU-weit gültigen Anforderungen an Sicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz erfüllt.



Österreichisches Umweltzeichen

Das Österreichische Umweltzeichen bewertet Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind. Die Erfüllung der Kriterien werden alle vier Jahre erneut überprüft.



eco-bau Schweiz

Eco-Bau bewertet die ökologischen Aspekte von Baumaterialien und -leistungen. Sie umfasst alle wesentlichen Umweltwirkungen während der gesamten Lebensdauer der Materialien. Die Beurteilung erfolgt aufgrund der nachstehenden Kriterien: Schonung von natürlichen Ressourcen, Energie zur Herstellung von Materialien, Lösemittlemissionen, Anwesenheit von umwelt- und gesundheitsschädigenden Bestandteilen, Emission von Schwermetallen und anderen Schadstoffen.



www.blauer-engel.de/uz120

Der Blaue Engel für wineo 1000 zum Kleben und Klicken

Der Blaue Engel garantiert, dass unsere Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die alle drei bis vier Jahre vom Umweltbundesamt überprüft werden.



TFI-TÜV PROFICERT | TFI-TÜV PROFICERT PREMIUM für Multi-Layer

Das TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) und der TÜV Hessen bewerten Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind.



Cradle to Cradle®

Das Cradle to Cradle®-Zertifikat beurkundet die Verwendung von umweltsicheren, gesunden und wiederverwertbaren Materialien (technische Wiederverwertung), den Einsatz von Sonnenenergie bzw. anderen regenerativen Energieformen, den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser sowie die Strategien zu sozialen Verpflichtungen des Unternehmens.

KOLLEKTIONSÜBERSICHT

Kollektion	wineo 1000 wood			wineo 1000 wood XXL Multi-Layer	wineo 1000 stone	
						
Verlegeart	Kleben	Klicken	zum Klicken	Kleben	Klicken	
Nutzungsklasse	23 / 32	23 / 32	23 / 32	23 / 32	23 / 32	
Format	1298 × 200 mm	1295 × 195 mm	1845 × 237 mm	862 × 402 mm	859 × 397 mm	
Produktstärke	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm	5 mm	
Gewicht	3,4 kg / m ²	9 kg / m ²	8,7 kg / m ²	3,4 kg / m ²	9 kg / m ²	
Planken bzw. Fliesen / Paket	20 / 5,19 m ²	8 / 2,02 m ²	5 / 2,19 m ²	14 / 4,86 m ²	6 / 2,05 m ²	
Pakete / Palette	48 / 249,12 m ²	48 / 96,96 m ²	48 / 105,12 m ²	50 / 243,00 m ²	48 / 98,40 m ²	
Fleckenempfindlichkeit / Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit					
Brandverhalten EN 13501-1	C _{fl} - s1					
Rutschhemmstufe DIN 51130	R9					
Lichteinheit EN ISO 105-B02	≥ 7					
Resteindruck EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm					
Rutschfestigkeit EN 13893	μ ≥ 0,30 - DS					
Dimensionsstabilität EN ISO 23999	~ 0,10 %	~ 0,10 %	nicht relevant	~ 0,10 %	~ 0,10 %	
Fußbodenheizung	Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.					
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,06 (m ² K)/W	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,01 (m ² K)/W	
Stuhlrollenversuch EN 425 / ISO 4918	Typ W					
Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 6 dB ~ 13 dB im System mit silentPREMIUM	~ 4 dB ~ 14 dB im System mit silentCOMFORT	~ 15 dB im System mit SoundProtect Eco	~ 6 dB ~ 14 dB im System mit silentPREMIUM	~ 4 dB ~ 13 dB im System mit silentCOMFORT	
Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV					
Garantieleistung	siehe www.wineo.de/service/garantien					



Nutzungsklasse 23:
Starke Beanspruchung im
privaten Wohnbereich



Nutzungsklasse 32:
Normale Beanspruchung im
gewerblichen Bereich



wineo 1000 wood

1298 × 200 mm



1295 × 195 mm

wineo 1000 wood XXL



Multi-Layer

1845 × 237 mm



wineo 1000 stone

862 × 402 mm



859 × 397 mm